

emco Bau

emco Schwimmbadroste 723/22

Farben	beige - ähnlich RAL 1001 gelb - ähnlich RAL 1018 grau - ähnlich RAL 7001 weiß - ähnlich RAL 9010
Sonderfarben	nahezu alle Sonderfarben (nach RAL oder Fliesenmuster) lieferbar
Stabverlauf	Aufrollbarer Schwimmbadrost mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben
Beschreibung	stabiler, fester, langlebiger und angenehm begehbare Schwimmbadrost, der das anfallende Schwallwasser am Beckenrand optimal aufnimmt sowie sehr hohe Sicherheit und Hygiene bietet.
Material	hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene
Trägerprofil	Vollprofil (22 x 10 mm)
Oberfläche	Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)
Stababstand	< 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)
ca. Höhe (mm)	22 mm
Verbindung	Flexible PUR-Rundschnur mit Zwischenrolle
Rutsicherheit	rutsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefliesner-Vereinigung
Rostbreite (mm) variabel	100-300
Service und Dienstleistungen	Aufmaß Verlegeservice Reparaturen
Abmessungen	Rostbreite:.....mm (Rinnenbreite) Rostlänge:.....mm
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com