

## emco Bau

### emco zwembadrooster 723/22

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleuren</b>                       | beige vergelijkbaar met ral 1001<br>geel vergelijkbaar met ral 1018<br>grijs vergelijkbaar met ral 7001<br>wit vergelijkbaar met ral 9010                                                                                        |
| <b>speciale kleuren</b>              | nagenoeg alle speciale kleuren (volgens ral-kaart of tegelvoorbeeld) kunnen op aanvraag worden geleverd                                                                                                                          |
| <b>staaf gebruik</b>                 | oprolbaar zwembadrooster met haaks op de bassinrand liggende staven                                                                                                                                                              |
| <b>beschrijving</b>                  | een stabiel, duurzamer en sterker zwembadrooster, dat zorgt voor een betere waterafvoer en op deze manier absolute hygiëne biedt.                                                                                                |
| <b>materiaal</b>                     | van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie<br>volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig<br>volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne |
| <b>draagprofielen</b>                | massief profiel<br>(22 x 10 mm)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>oppervlakte</b>                   | bovenzijde profiel rond met veiligheidsprofilering (spp)                                                                                                                                                                         |
| <b>staafafstand</b>                  | De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)                                                                                    |
| <b>ca. hoogte (mm)</b>               | 22 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>verbinding</b>                    | verbindingselementen van neopreen pees met tussenringen                                                                                                                                                                          |
| <b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b> | hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097                                                                                                                                                              |
| <b>roosterbreedte (mm) variabel</b>  | 100-300                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>service en dienstverlening</b>    | maatvoering<br>plaatsingsservice<br>reparaties                                                                                                                                                                                   |
| <b>Afmetingen</b>                    | Roosterbreedte:.....(breedte van de goot)<br>Roosterlengte:.....mm                                                                                                                                                               |
| <b>contact</b>                       | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de                 |