

emco Bau

Kratki basenowe emco 724/22

Kolory	Beżowy - zbliżony do RAL 1001 Żółty - zbliżony do RAL 1018 Szary - zbliżony do RAL 7001 Biały - zbliżony do RAL 9010
Kolory specjalne	Dostępne niemal wszystkie kolory specjalne (wg RAL lub wzoru płytek)
Układ prętów	Sztywna kratka basenowa z prętami położonymi równolegle do krawędzi basenu
Opis	Stabilna, wytrzymała, trwała kratka basenowa, po której można wygodnie chodzić, zbierająca wodę przelewającą się przez krawędź basenu i zapewniająca całkowite bezpieczeństwo i higienę.
Materiał	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny
Profil nośny	Pełny profil (22 x 10 mm)
Powierzchnia	Górna strona profilu okrągła z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)
Odstęp pomiędzy listwami	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)
Wysokość ok. (mm)	22 mm
Połączenie	Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym
Ochrona przeciwpoślizgowa	Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C – zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung
Szerokość kratki (mm) zmienna	100-300
Serwis i usługi	Wymiary Usługi montażowe Naprawy
wymiary	Szerokość ruszty:.....mm (Szerokość rynny) Długość rusztu:.....mm

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.
emco.de · www.emco-bau.com