

## emco Bau

### emco zwembadrooster 724/35

<b>Kleuren</b>	beige vergelijkbaar met ral 1001 geel vergelijkbaar met ral 1018 grijs vergelijkbaar met ral 7001 wit vergelijkbaar met ral 9010
<b>speciale kleuren</b>	nagenoeg alle speciale kleuren (volgens ral-kaart of tegelvoorbeeld) kunnen op aanvraag worden geleverd
<b>staaf gebruik</b>	star zwembadrooster met parallel aan de bassinrand liggende staven
<b>beschrijving</b>	een stabiel, duurzamer en sterker zwembadrooster, dat zorgt voor een betere waterafvoer en op deze manier absolute hygiëne biedt.
<b>materiaal</b>	van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne
<b>draagprofielen</b>	massief profiel (35 x 10 mm)
<b>oppervlakte</b>	bovenzijde profiel rond met veiligheidsprofilering (spp)
<b>staafafstand</b>	De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)
<b>ca. hoogte (mm)</b>	35 mm
<b>verbinding</b>	verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097
<b>roosterbreedte (mm) variabel</b>	100-340
<b>service en dienstverlening</b>	maatvoering plaatsingsservice reparaties
<b>Afmetingen</b>	Roosterbreedte:.....(breedte van de goot) Roosterlengte:.....mm
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux. emco.de

