

emco Bau

emco Rejillas de rebosadero de piscina 760E

Colores	beige - similar a RAL 1001 amarillo - similar a RAL 1018 gris - similar a RAL 7001 blanco - similar al RAL 9010
Colores especiales	previa consulta
Secuencia de tiras	Rejilla para piscinas rígida, con barras perpendiculares al borde de la piscina
Descripción	Rejillas para piscinas sólidas y resistentes. Recogen con eficacia el agua desbordada, el contacto al pisarlas es muy agradable y ofrecen los estándares más elevados en cuanto a seguridad e higiene.
Material	de polipropileno compacto (Hostalen®) Sin piezas de metal. Superficie compacta por todos los lados para permitir una perfecta higiene.
Perfil portador	Perfil macizo (22 x 10 mm)
Superficie	Parte superior del perfil redondo con perfil de seguridad (SPP)
Distancia entre barras	<8 mm conforme a la norma DIN EN 13451-1 y DIN EN 16582-1 (para evitar puntos en que puedan pellizcarse los dedos).
Altura aprox. (mm)	22 mm
Unión	Elementos sueltos, longitud estándar 295 mm aprox.
Antirresbalante	antideslizamiento según DIN 51097, clase C - comprobado por el Instituto de investigación y asesoramiento técnico para revestimientos de suelos y paredes
Anchura estándar (mm)	200 mm 300 mm 400 mm
Anchura de la rejilla (mm) variable	110-399
Atención y servicio	Medidas Servicio de instalación Reparaciones
Dimensiones	ancho rejilla:.....mm (ancho canalón) largo rejilla:.....mm
Contacto	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono:



93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de ·
www.emco-bau.com