



type 760E



beschrijving

een stabiel, duurzamer en sterker zwembadrooster, dat zorgt voor een betere waterafvoer en op deze manier absolute hygiëne biedt.



Slipvastheid volgens DIN 51097 classificatieniveau C, hellingshoek $\geq 24^\circ$

Kleuren



wit vergelijkbaar met ral 9010



grijs vergelijkbaar met ral 7001



beige vergelijkbaar met ral 1001



geel vergelijkbaar met ral 1018



type 760E

staaf gebruik	star zwembadrooster met haaks aan de bassinrand liggende staven
materiaal	van hoogwaardig polypropyleen (hostalen) volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne
draagprofielen	massief profiel (22 x 10 mm)
oppervlakte	bovenzijde profiel rond met veiligheidsprofilering (spp)
staafafstand	De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)
hoogte (mm)	22
verbinding	standaard deellengtes van ca. 295 mm
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097
roosterbreedte (mm) variabel	110-399
roosterbreedte	200 300 400
toepassingsbereik	openbare en privé-zwembaden met overloopgoten
overwintering	Buiten het badseizoen dienen de zwembadroosters (voor zover deze in buitenbaden worden gebruikt) opgeslagen en met geschikt folie afgedekt te worden om onnodige schade en verontreiniging van de roosters te vermijden.

eigenschappen	gemakkelijk te hanteren individuele toepassingsmogelijkheden goede prijs-kwaliteit verhouding
----------------------	---

toebehoren
verstekhoeken, zelfdragend
starre hoek (90°)
inbouwraam in 25 x 28 x 3 mm of 28 x 25 x 3 mm passend voor de zwembadroosters met profielhoogte van 22 en 25 mm, ook in radius leverbaar
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting XL (inclusief tekst 150 x 590 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting M (enkel pictogram: 150 x 150 mm en inclusief tekst 150 x 295 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.
voorgemonteerde uitvoering van inbouwramen van 25 x 28 x 3 mm of 28 x 25 x 3 mm passend voor zwembadroosters met profielhoogten van 22, 25 en 27 mm
verstekhoeken, zelfdragend
starre hoek (90°)
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting M (enkel pictogram: 150 x 150 mm en inclusief tekst 150 x 295 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting XL (inclusief tekst 150 x 590 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.

service en dienstverlening
maatvoering
plaatsingsservice
reparaties