

emco Bau

bazénové rošty emco 760

Barvy	béžová - podobná RAL 1001 žlutá - podobná RAL 1018 šedá - podobná RAL 7001 bílá - podobná RAL 9010
speciální barvy	Na vyžádání
směr profilů	pevný bazénový rošt s profily kolmými k okraji nádrže
popis	stabilní, pevný, trvanlivý a příjemně pochozí bazénový rošt, který optimálně zachytí vodu přelévající se přes okraj bazénu a zajišťuje tak vysokou úroveň bezpečnosti a hygieny.
materiál	z pevného polypropylenu (Hostalen®) úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny
nosný profil	plný profil (22 x 10 mm)
Povrch	Vrchní strana profilů zaoblená s vyraženým bezpečnostním profilem
vzdálenost mezi profily	< 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů)
přibl.výška (mm)	22 mm
spojení	každé 3 dílčí elementy nerozborně spojeny do standardní délky 885 mm
protiskluznost	oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů
standardní šířka	200 mm 300 mm 400 mm
Variabilní šířka roštu (mm)	110-399
servis a služby	zaměření pokládková služba opravy
Rozměry	Šířka roštu:mm (šířka kanálu) Délka roštu:mm
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com