

## emco Bau

### emco Schwimmbadroste 760

<b>Farben</b>	beige - ähnlich RAL 1001 gelb - ähnlich RAL 1018 grau - ähnlich RAL 7001 weiß - ähnlich RAL 9010
<b>Sonderfarben</b>	auf Anfrage
<b>Stabverlauf</b>	starrer Schwimmbadrost mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben
<b>Beschreibung</b>	stabiler, fester, langlebiger und angenehm begehbare Schwimmbadrost, der das anfallende Schwallwasser am Beckenrand optimal aufnimmt sowie sehr hohe Sicherheit und Hygiene bietet.
<b>Material</b>	aus massivem Polypropylen (Hostalen®) Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene
<b>Trägerprofil</b>	Vollprofil (22 x 10 mm)
<b>Oberfläche</b>	Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)
<b>Stababstand</b>	< 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)
<b>ca. Höhe (mm)</b>	22 mm
<b>Verbindung</b>	je 3 Einzelelemente unlösbar miteinander verbunden zu einer Standardlänge von 885 mm
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefließner-Vereinigung
<b>Standardbreite (mm)</b>	200 mm 300 mm 400 mm
<b>Rostbreite (mm) variabel</b>	110-399
<b>Service und Dienstleistungen</b>	Aufmaß Verlegeservice Reparaturen
<b>Abmessungen</b>	Rostbreite:.....mm (Rinnenbreite) Rostlänge:.....mm
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com