

emco Bau

emco Griglie a pavimento 771

colori	beige - simile al RAL 1001 giallo - simile al RAL 1018 grigio - simile al RAL 7001 bianco - simile al RAL 9010
colori speciali	disponibili in quasi tutti i colori speciali (secondo RAL o modello di piastrella)
descrizione	Griglia rigida a pavimento. Sicurezza, stabilità e buona lavorazione. Il suo elevato peso specifico impedisce che la grata galleggi nell'acqua. Sono disponibili forme speciali circolari o con angoli.
materiale	plastica di prima qualità, antiurto e completamente riciclabile, con assorbitore UV totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale completa rinuncia agli elementi di metallo e alla superficie chiusa su tutti i lati per un perfetto igiene
profilo portante	profilo pieno (27 x 10 mm)
superficie	lato superiore del profilo piatto con il marchio di profilo di sicurezza
distanza tra i profili	< 8 mm ai sensi della norma DIN EN 13451-1 e DIN EN 16582-1(per evitare il rischio che le dita rimangano intrappolate)
altezza appr. (mm)	27 mm
collegamento	elementi di giunzione di tubi di poliestere rinforzati con fibre di vetro
assistenza e servizi	dimensionamento servizio per la posa riparazioni
nota	sovrapposto
sagomature speciali	sì
scarico dell'acqua	no
Dimensioni	Larghezza della griglia:.....mm (larghezza dello scolo) Lunghezza della griglia:.....mm
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

