
Type 771





Description

Ces différents modèles répondent aux normes de sécurité, stabilité et solidité les plus exigeantes. En raison de son poids élevé, la grille ne peut être soulevée par l'eau. Outre les formes à angles droits, les autres formes (circulaires ou à multiples angles) sont presque toutes réalisables.

Coloris



blanc - similaire au RAL 9010



gris - similaire au RAL 7001



gris - similaire au RAL 1001



jaune - similaire au RAL 1018



emco grilles de sol

Type 771

Matériau	matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique
profilé porteur	barreaux pleins (27 x 10 mm)
Revêtement	Surface de profilé plane assurant une sécurité maximale (SPP)
écartement des profilés	8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)
hauteur (mm)	27
liaison	Système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibre de verre
remarque	pose pleine et plane

fomes spéciales	oui
écoulement de l'eau	non
Domaine d'utilisation	Attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes pédiluves
Dimensions	largeur et profondeur sur mesure
Description	esthétique anticorrosion antidérapant

service et prestations	
métrage	
service de pose	
réparations	

