

emco Bau

emco Bodenroste 772

Farben	beige - ähnlich RAL 1001 gelb - ähnlich RAL 1018 grau - ähnlich RAL 7001 weiß - ähnlich RAL 9010
Sonderfarben	nahezu alle Sonderfarben (nach RAL oder Fliesenmuster) lieferbar
Beschreibung	Starrer Bodenrost. Sichere, stabile und solide Verarbeitung. Durch das hohe spezifische Eigengewicht ist ein Aufschwimmen des Bodenrostes schwer möglich. Sonderformen in kreisrund oder mit Schrägen lieferbar.
Material	hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene
Trägerprofil	Vollprofil (27 x 10 mm) Rostunterseite mit 10 mm hohen Gummifüßen
Oberfläche	Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)
Stababstand	< 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)
ca. Höhe (mm)	37 mm
Verbindung	Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren
Service und Dienstleistungen	Aufmaß Verlegeservice Reparaturen
Bemerkung	unterspülbar
Sonderformen	ja
Wasserablauf	ja
Abmessungen	Rostbreite:.....mm (Rinnenbreite) Rostlänge:.....mm
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com