

## emco Bau

### emco Bodenroste 772

<b>Farben</b>	beige - ähnlich RAL 1001 gelb - ähnlich RAL 1018 grau - ähnlich RAL 7001 weiß - ähnlich RAL 9010
<b>Sonderfarben</b>	nahezu alle Sonderfarben (nach RAL oder Fliesenmuster) lieferbar
<b>Beschreibung</b>	Starrer Bodenrost. Sichere, stabile und solide Verarbeitung. Durch das hohe spezifische Eigengewicht ist ein Aufschwimmen des Bodenrostes schwer möglich. Sonderformen in kreisrund oder mit Schrägen lieferbar.
<b>Material</b>	hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene
<b>Trägerprofil</b>	Vollprofil (27 x 10 mm) Rostunterseite mit 10 mm hohen Gummifüßen
<b>Oberfläche</b>	Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)
<b>Stababstand</b>	< 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)
<b>ca. Höhe (mm)</b>	37 mm
<b>Verbindung</b>	Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren
<b>Service und Dienstleistungen</b>	Aufmaß Verlegeservice Reparaturen
<b>Bemerkung</b>	unterspülbar
<b>Sonderformen</b>	ja
<b>Wasserablauf</b>	ja
<b>Abmessungen</b>	Rostbreite:.....mm (Rinnenbreite) Rostlänge:.....mm
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com