

emco Bau

Kratki podłogowe emco 772

Kolory	Beżowy - zbliżony do RAL 1001 Żółty - zbliżony do RAL 1018 Szary - zbliżony do RAL 7001 Biały - zbliżony do RAL 9010
Kolory specjalne	Dostępne niemal wszystkie kolory specjalne (wg RAL lub wzoru płytek)
Opis	Sztywny ruszt podłogowy. Bezpieczny, stabilny i solidnie wykonany. Dzięki wysokiej masie własnej niemożliwe jest uniesienie kratki przez wodę. Dostępne kształty specjalne: o przekroju okrągłym lub ukośnym.
Materiał	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny
Profil nośny	Pełny profil (27 x 10 mm) Spód krutek z wypustkami gumowymi o wys. 10 mm
Powierzchnia	Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)
Odstęp pomiędzy listwami	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)
Wysokość ok. (mm)	37 mm
Połączenie	Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym
Serwis i usługi	Wymiary Usługi montażowe Naprawy
Uwagi	Możliwość podmywania
Kształty specjalne	tak
Odpływ wody	tak
wymiary	Szerokość ruszty:.....mm (Szerokość rynny) Długość ruszty:.....mm
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-

