

emco Bau

Rejillas de suelo emco 772

Colores	beige - similar a RAL 1001 amarillo - similar a RAL 1018 gris - similar a RAL 7001 blanco - similar al RAL 9010
Colores especiales	Es posible suministrar casi todos los colores especiales (según la gama RAL o muestrario de azulejos)
Descripción	Rejilla de suelo rígida con un acabado seguro, estable y sólido. Por su elevado peso específico no es posible que la rejilla flote. Disponibles en formas especiales, curvadas o con superficies inclinadas.
Material	Plástico de gran calidad resistente a los golpes, con absorción de rayos UV. Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas Sin piezas de metal. Superficie compacta por todos los lados para permitir una perfecta higiene.
Perfil portador	Perfil macizo (27 x 10 mm) Cara inferior de la rejilla con patas de caucho de 10 mm de altura
Superficie	Lado superior del perfil plano con perfil de seguridad (SPP)
Distancia entre barras	<8 mm conforme a la norma DIN EN 13451-1 y DIN EN 16582-1 (para evitar puntos en que puedan pellizcarse los dedos).
Altura aprox. (mm)	37 mm
Unión	Elementos de unión de tubos de poliéster reforzados con fibras de vidrio
Atención y servicio	Medidas Servicio de instalación Reparaciones
Comentarios	enjuagable
Formas especiales	sí
Desagüe	sí
Dimensiones	ancho rejilla:.....mm (ancho canalón) largo rejilla:.....mm
Contacto	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono:



93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de ·
www.emco-bau.com