

**emco Bau****emco podlahové rošty 775**

<b>Barvy</b>	bílá - podobná RAL 9010
<b>popis</b>	Pevný podlahový rošt Bezpečné, stabilní a solidní zpracování Díky vysoké specifické vlastní hmotnosti je vyplavání podlahového roštu téměř nemožné. Lze dodat zvláštní tvaru - kruhové nebo se zešíkmením
<b>materiál</b>	Vysoce kvalitní umělá hmota s vysokou rázovou tuhostí a UV absorbérem zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny
<b>nosný profil</b>	plný profil (27 x 10 mm) s roztečí 250 mm se zabudoványými vzpěrami (plný profil 45 x 14 mm)
<b>Povrch</b>	Vrchní strana profilů rovná s vyraženým bezpečnostním profilem
<b>vzdálenost mezi profily</b>	< 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů)
<b>přibl.výška (mm)</b>	45 mm
<b>spojení</b>	spojovací díly z polyesterových trubek zesílených skleněnými vlákny
<b>protiskluznost</b>	oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů
<b>Variabilní šířka roštu (mm)</b>	<1000
<b>servis a služby</b>	zaměření pokládková služba opravy
<b>poznámka</b>	samonosný (profil GFK)
<b>zvláštní tvary</b>	ano
<b>tekoucí voda</b>	ano
<b>Rozměry</b>	Šířka roštu: .....mm (šířka kanálu) Délka roštu: .....mm
<b>kontakt</b>	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com