

## emco Bau

### emco Bodenroste 775

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Farben</b>                       | weiß - ähnlich RAL 9010   |
| <b>Beschreibung</b>                 | Starrer Bodenrost. Sichere, stabile und solide Verarbeitung. Durch das hohe spezifische Eigengewicht ist ein Aufschwimmen des Bodenrostes schwer möglich. Sonderformen in kreisrund oder mit Schrägen lieferbar.                  |
| <b>Material</b>                     | hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber<br>Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig<br>Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene |
| <b>Trägerprofil</b>                 | Vollprofil<br>(27 x 10 mm)<br>im Abstand von 250 mm mit integrierten GFK-Stützprofilen (Vollprofil 45 x 14 mm)  |
| <b>Oberfläche</b>                   | Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)  |
| <b>Stababstand</b>                  | < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)  |
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                | 45 mm   |
| <b>Verbindung</b>                   | Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren  |
| <b>Rutschsicherheit</b>             | rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefließner-Vereinigung   |
| <b>Rostbreite (mm) variabel</b>     | <1000   |
| <b>Service und Dienstleistungen</b> | Aufmaß<br>Verlegeservice<br>Reparaturen   |
| <b>Bemerkung</b>                    | freitragend (GFK-Profil)  |
| <b>Sonderformen</b>                 | ja  |
| <b>Wasserablauf</b>                 | ja  |
| <b>Abmessungen</b>                  | Rostbreite:.....mm (Rinnenbreite)<br>Rostlänge:.....mm  |
| <b>Kontakt</b>                      | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com   |