

emco Bau

emco Griglie a pavimento 775

colori	bianco - simile al RAL 9010
descrizione	Griglia rigida a pavimento. Sicurezza, stabilità e buona lavorazione. Il suo elevato peso specifico impedisce che la grata galleggi nell'acqua. Sono disponibili forme speciali circolari o con angoli.
materiale	plastica di prima qualità, antiurto e completamente riciclabile, con assorbitore UV totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale completa rinuncia agli elementi di metallo e alla superficie chiusa su tutti i lati per un perfetto igiene
profilo portante	profilo pieno (27 x 10 mm) a una distanza di 250 mm con profili di supporto di plastica rinforzata con fibra di vetro (profilo pieno 45 x 14 mm)
superficie	lato superiore del profilo piatto con il marchio di profilo di sicurezza
distanza tra i profili	< 8 mm ai sensi della norma DIN EN 13451-1 e DIN EN 16582-1(per evitare il rischio che le dita rimangano intrappolate)
altezza appr. (mm)	45 mm
collegamento	elementi di giunzione di tubi di poliestere rinforzati con fibre di vetro
sicurezza antiscivolo	antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefliesner-Vereinigung
Larghezza griglia (mm) variabile	<1000
assistenza e servizi	dimensionamento servizio per la posa riparazioni
nota	portante (profilo di plastica rinforzata con fibra di vetro)
sagomature speciali	sì
scarico dell'acqua	sì
Dimensioni	Larghezza della griglia:.....mm (larghezza dello scolo) Lunghezza della griglia:.....mm
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.

