

emco Bau

Kratki podłogowe emco 775

Kolory	Biały - zbliżony do RAL 9010
Opis	Sztywny ruszt podłogowy. Bezpieczny, stabilny i solidnie wykonany. Dzięki wysokiej masie własnej niemożliwe jest uniesienie kratki przez wodę. Dostępne kształty specjalne: o przekroju okrągłym lub ukośnym.
Materiał	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny
Profil nośny	Pełny profil (27 x 10 mm) W odległości 250 mm ze zintegrowanymi profilami wsporczymi GFK (pełny profil 45 x 14 mm)
Powierzchnia	Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)
Odstęp pomiędzy listwami	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)
Wysokość ok. (mm)	45 mm
Połączenie	Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym
Ochrona przeciwpoślizgowa	Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C – zgodnie z atestem Institut der Säurefließner-Vereinigung
Szerokość kratki (mm) zmienna	<1000
Serwis i usługi	Wymiary Usługi montażowe Naprawy
Uwagi	Samonośny (profil GFK)
Kształty specjalne	tak
Odpływ wody	tak
wymiary	Szerokość ruszty:.....mm (Szerokość rynny) Długość rusztu:.....mm
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

