

emco Bau**asciugapassi CARE**

tipo	CARE
Tipo	per posa in interni
altezza effettiva del pelo	velluto tufting 5/32"
materiale portante	100% poliammide
rivestimento del fondo	fibra di poliestere
Peso filato / fibra	rivestimento pesante
Peso totale (g/m²)	1005 g/m ²
altezza totale (mm)	3650 g/m ²
comportamento a incendio/fuoco:	7.5 mm
Resistenza allo scivolamento	Cfl-s1
Certificati	DS (EN 13893)
colori	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
	47.01 antracite
	47.02 grigio
	47.03 marrone
	47.04 beige
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	11,9 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	45,0 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	99,8 %
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
Marca	emco
Dimensioni	Larghezza:.....m
	Lunghezza:.....m
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com