

emco Bau

Revêtement de propreté CARE

Type	CARE pour pose en intérieur
Revêtement	Velours tufté 5/32"
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	1005 g/m ²
Poids total (g/m ²)	3650 g/m ²
Hauteur totale (mm)	7.5 mm
comportement au feu	Cfl-s1
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Coloris	47.01 anthracite 47.02 gris clair 47.03 brun 47.04 beige
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	≥5
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	≥4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	≥4
Réduction bactérienne EHEC ASTM- e2149	11,9 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	45,0 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	99,8 %
Disponible en rouleaux	200 cm de large (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Marque	emco
Cotes	Largeur: M Longueur:.... m
contact	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijck 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com