

emco Bau**Wykładzina wycieraczkowa CARE**

Typ	CARE
	Do układania w pomieszczeniach
Konstrukcja	Welur przeszywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	1005 g/m ²
Masa całkowita (g/m²)	3650 g/m ²
Wysokość całkowita (mm)	7.5 mm
Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe	Cfl-s1
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Kolory	47.01 antracyt 47.02 szary 47.03 brązowy 47.04 beżowy
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	≥5
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	≥4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	≥4
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %
Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Wskaźnik	emco
wymiary	Szerokość:.....m Długość:m
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com