

emco Bau

Sauberlauf CARE SE

Typ	CARE SE für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutzschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Synthese-Latex
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1000 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m²)	2200 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	7.2 mm
Brenn-/Brandverhalten	Cfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farben	47.01 anthrazit 47.02 grau 47.03 braun 47.04 beige
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	≥5
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Lieferform Bahnen	400 cm breit (kein Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Marke	emco
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com