

emco Bau**Wykładzina wycieraczkowa CARE SE**

Typ	CARE SE
	Do układania w pomieszczeniach
Konstrukcja	Welur przesywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Lateks syntetyczny
Udział runa / masa włókna	1000 g/m ²
Masa całkowita (g/m²)	2200 g/m ²
Wysokość całkowita (mm)	7.2 mm
Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe	Cfl-s1
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Kolory	47.01 antracyt 47.02 szary 47.03 brązowy 47.04 beżowy
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	≥5
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	≥4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	≥4
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 400 cm (bez krawędzi)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Wskaźnik	emco
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com