


type CARE SE



Volledige lus voor een perfecte vuilopname



binnen (zone 3)

beschrijving

Hoogwaardige optiek door opname van vuil en langere levensduur van de achterliggende vloerbedekking.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



DS (EN 13893)



scheurvastheid



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Comfort klasse (EN1307): LC3



Klasse 33

type CARE SE

constructie	Getuft-Velours 5/32"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	synthetische latex
poolmateriaal / vezelgewicht	1.000
totaalgewicht (g/m2)	2.200
totale hoogte (mm)	7,2
Aantal noppen/m²	78.120
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)


levervorm rollen	400 cm breed (zonder afwerkrand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Moet in het algemeen over het gehele oppervlak worden gelijmd met een geschikte lijm. Voor de verwerking gelden de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.
reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.
merk	emco

type CARE SE

Kleuren



47.01 Antraciet



47.02 Grijs



47.03 Bruin



47.04 Beige