

## Typ CARE



Vollschlinge für den effektiven Schmutzabrieb



Innenbereich (Zone 3)

### Beschreibung

Hochwertige Optik zum wirksamen und nachhaltigen Schutz aller hochwertigen Bodenbeläge hinter der Sauberlauf-Zone.



Antistatisch



Stuhlrollen-  
eignet



Treppenge-  
eignet



DS (EN 13893)



Widerstands-  
festigkeit



Cfl-s1



hoch



Objektgeeig-  
neteEinlage 33


## Typ CARE

<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 5/32"
<b>Polnutschicht</b>	100% Polyamid
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Schwerbeschichtung
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	1.005
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.650
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	7,5
<b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>	73.100
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Lieferform Bahnen</b>	200 cm breit (inkl. Rand)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Verlegung</b>	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.
<b>Reinigung</b>	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
<b>Marke</b>	emco


<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufszentrum
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

## Typ CARE


### Farben




47.01 anthrazit



47.02 grau



47.03 braun



47.04 beige

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21  
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.  
emco-bau.com

**EMCO**