

emco Bau

Sauberlauf COLOR PLUS

Typ	COLOR PLUS für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m ²)	850 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m ²)	3450 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	8 mm
Brenn-/Brandverhalten	Cfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farben	45.01 Rot 45.02 Blau 45.03 Anthrazit 45.05 Braun 45.10 schiefer
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	≥5
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Lieferform Bahnen	90 cm breit (inkl. Rand) 130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 120 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtaufnahme
Marke	emco
Abmessungen	Breite:.....m Länge:.....m
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75

