

emco Bau**Sauberlauf CONFORM**

Typ	CONFORM für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutzschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1200 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m²)	3710 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	9 mm
Brenn-/Brandverhalten	Cfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farben	76.01 anthrazit 76.02 beige Mokka 76.03 76.04 braun 76.10 grau
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	≥5
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %
Lieferform Bahnen	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand)
Lieferform Stufenmatte	25 x 65 cm (mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Marke	emco

Abmessungen

Breite:.....m

Länge:.....m

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781
Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75
810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com