

**emco Bau****Sauberlauf CONFORM**

<b>Typ</b>	CONFORM für innenliegende Verlegung
<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 1/8"
<b>Polnutzschicht</b>	100% Polyamid ECONYL
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Schwerbeschichtung
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3710 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	9 mm
<b>Brenn-/Brandverhalten</b>	Cfl-s1
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Farben</b>	76.01 anthrazit 76.02 beige Mokka 76.03 76.04 braun 76.10 grau
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	≥5
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %
<b>Lieferform Bahnen</b>	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
<b>Lieferform Matten</b>	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand)
<b>Lieferform Stufenmatte</b>	25 x 65 cm (mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Marke</b>	emco

**Abmessungen**

Breite:.....m

Länge:.....m

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781  
Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75  
810 · E-Mail: [sauberlauf@emco.de](mailto:sauberlauf@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)