

emco Bau**asciugapassi CONFORM**

tipo	CONFORM
Tipo	per posa in interni
altezza effettiva del pelo	velluto tufting 1/8"
materiale portante	100% poliammide ECONYL
rivestimento del fondo	fibra di poliestere
Peso filato / fibra	rivestimento pesante
Peso totale (g/m²)	1200 g/m²
altezza totale (mm)	3710 g/m²
comportamento a incendio/fuoco:	9 mm
Resistenza allo scivolamento	Cfl-s1
Certificati	DS (EN 13893)
colori	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
	76.01 antracite
	76.02 beige
	moca 76.03
	76.04 marrone
	76.10 grigio
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	16,1 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	0,0 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	65,6 %
Forma di consegna rotoli	Larghezza 130 cm (bordi inclusi)
	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
Forma di consegna tappeti	60 x 90 cm (bordi inclusi)
	90 x 150 cm (bordi inclusi)
	130 x 200 cm (bordi inclusi)
Fornito come tappeto da scala	25 x 65 cm (con tessuto non tessuto antiscivolo e bordo)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità

Marca

emco

Dimensioni

Larghezza:.....m

Lunghezza:.....m

contatto

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com