

emco Bau**asciugapassi CONFORM**

tipo	CONFORM
Tipo	per posa in interni velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1200 g/m ²
Peso totale (g/m²)	3710 g/m ²
altezza totale (mm)	9 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Cfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
colori	76.01 antracite 76.02 beige moca 76.03 76.04 marrone 76.10 grigio
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	16,1 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	0,0 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	65,6 %
Forma di consegna rotoli	Larghezza 130 cm (bordi inclusi) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
Forma di consegna tappeti	60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi) 130 x 200 cm (bordi inclusi)
Fornito come tappeto da scala	25 x 65 cm (con tessuto non tessuto antiscivolo e bordo)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità



Marca

emco

Dimensioni

Larghezza:.....m

Lunghezza:.....m

contatto

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com