

emco Bau

Revêtement de propreté CONFORM

Type	CONFORM pour pose en intérieur
Revêtement	Velours tufté 1/8"
Fibres	100% polyamide ECONYL®
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	1200 g/m ²
Poids total (g/m ²)	3710 g/m ²
Hauteur totale (mm)	9 mm
comportement au feu	Cfl-s1
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Coloris	76.01 anthracite 76.02 beige Mocca 76.03 76.04 brun 76.10 gris
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	≥5
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	≥4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	≥4
Réduction bactérienne EHEC ASTM- e2149	16,1 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	0,0 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	65,6 %
Disponible en rouleaux	130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Disponible au format tapis	60 x 90 cm (lisière incluse) 90 x 150 cm (lisière incluse) 130 x 200 cm (lisière incluse)
Tapis - disponibilité	25 x 65 cm (avec rebords velcros)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité

Marque

emco

Cotes

Largeur: M

Longueur:.... m

contact

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530

Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978

bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com