

emco Bau

schoonloop CONFORM

type	CONFORM
	voor een binnentoepassing
constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% Polyamide ECONYL
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zwarte coating
poolmateriaal / vezelgewicht	1200 g/m ²
totaalgewicht (g/m ²)	3710 g/m ²
totale hoogte (mm)	9 mm
brandgedrag/brandwerendheid	Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
Kleuren	76.01 antraciet
	76.02 beige
	mokka 76.03
	76.04 bruin
	76.10 grijs
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	≥5
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	≥4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	≥4
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %
levervorm rollen	130 cm breed (incl. rand)
	200 cm breed (incl. rand)
levervorm matten	60 x 90 cm (incl. rand)
	90 x 150 cm (incl. rand)
	130 x 200 cm (incl. rand)
Leervorm trapredematten	25 x 65 cm (met plakrand en lijmrands)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidsopname
merk	emco

Afmetingen

Breedte:..... m

Lengte:.....m

contact

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530

Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978

bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com