

**emco Bau****Wykładzina wycieraczkowa CONFORM**

<b>Typ</b>	CONFORM Do układania w pomieszczeniach
<b>Konstrukcja</b>	Welur przesywany przędzą 1/8"
<b>Warstwa runa właściwego</b>	100% poliamid ECONYL
<b>Materiał nośny</b>	Włóknina poliestrowa
<b>Powłoka spodnia</b>	Ciężka powłoka
<b>Udział runa / masa włókna</b>	1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Masa całkowita (g/m<sup>2</sup>)</b>	3710 g/m <sup>2</sup>
<b>Wysokość całkowita (mm)</b>	9 mm
<b>Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe</b>	Cfl-s1
<b>Opór przy przesuwaniu</b>	DS (EN 13893)
<b>Certyfikaty</b>	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
<b>Kolory</b>	76.01 antracyt 76.02 beżowy Mokka 76.03 76.04 brązowy 76.10 szary
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>	≥5
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %
<b>Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %
<b>Forma dostawy: chodnik</b>	Szerokość 130 cm (z krawędzią) Szerokość 200 cm (z krawędzią)
<b>Forma dostawy: mata</b>	60 x 90 cm (z krawędzią) 90 x 150 cm (z krawędzią) 130 x 200 cm (z krawędzią)
<b>Format mat schodowych</b>	25 x 65 cm (z obrobieniem i włókniną klejoną)
<b>Cecha produktu</b>	Wchłanianie brudu i wilgoci

**Wskaźnik**

emco

**wymiary**

Szerokość:.....m

Długość: .....m

**Kontakt**

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784  
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.  
emco.de · www.emco-bau.com