

emco Bau**čistilne obloge CONFORM**

tip	CONFORM
	za notranje polaganje
konstrukcija	Tufting-Velours 1/8"
Material pilota	100% poliamid ECONYL
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	poln premaz
Pile masa / masa vlaken (g / m ²)	1200 g/m ²
skupna teža (g/m ²)	3710 g/m ²
skupna višina (mm)	9 mm
gorljivost	Cfl-s1
Drsni upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)
barve	76.01 antracit
	76.02 bež
	Mokka 76.03
	76.04 rjava
	76.10 siva
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2	≥5
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	≥4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	≥4
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	65,6 %
dobava v trakovih	130 cm širok (z obrobo)
	200 cm široko (z robom)
način dobave predpražnikov	60 x 90 cm (z robom)
	90 x 150 cm (z robom)
	130 x 200 cm (z obrobo)
Oblika dobave predpražnika za stopnice	25 x 65 cm (s protidrsnim filcem in zaključenim robom)

značilnosti izdelka

znamka

izmere

kontakt

vpoinost umazaniye in vlage

emco

Širina:.....m

Dolžina:.....m

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000

LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·

info@emco.si · www.emco-bau.com