

emco Bau

Sauberlauf CONFORM FLIESEN

Typ	CONFORM FLIESEN für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Bitumen
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m ²)	1200 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m ²)	4260 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	9 mm
Brenn-/Brandverhalten	Bfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farben	76.01 anthrazit 76.02 beige Mokka 76.03 76.04 braun 76.10 grau
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	≥5
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Lieferform Fliese	ca. 50 x 50 cm ohne Rand (mit Bitumen-Beschichtung)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Marke	emco
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com