tipo PIASTRELLE CONFORM

Unità dai colori armonici

1 2 3 interni (zona 3)

descrizione

Velluto esclusivo, filo ECONYL riciclato, in sintonia con i pavimenti in legno e di design

antistatico

idoneo per sedie a rotelle

adatto a scale

DS (EN 13893)

Forza resistente

Bfl-s1

di lusso

Adatto per edifici 33

tipo PIASTRELLE CONFORM

Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	Asfalto
Peso filato / fibra	1.200
Peso totale (g/m²)	4.260
altezza totale (mm)	9
Densità di nodi/m²	132.280
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Fornito a piastrella	circa 50 x 50 cm senza bordo (con rivestimento in asfalto)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Le piastrelle asciugapassi devono essere lasciate per 24 ore fuori dalla confezione per una fase di acclimatazione. Grazie al supporto pesante in bitume le nostre piastrelle asciugapassi sono adatte in genere alla posa sciolta. Tuttavia, per impedire alle piastrelle di spostarsi o di scivolare sul pavimento durante l'uso e per evitare che i bordi si sollevino si consiglia di posarle su un sistema di fissaggio adesivo continuo. Direzione delle fibre: la freccia sul retro di ogni piastrella indica la direzione di posa. Prima della posa stabilire se le piastrelle devono essere installate nella stessa direzione oppure con uno schema a scacchiera. Riscaldamento a pavimento: le piastrelle asciugapassi sono dotate di ottimo isolamento termico perciò riducono il rendimento dei riscaldamenti a pavimento. Si sconsiglia di posare le piastrelle sopra a impianti di riscaldamento a pavimento.

pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

Adatto a:
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

asciugapassi

tipo PIASTRELLE CONFORM

colori



76.01 antracite

76.02 beige

moca 76.03

76.04 marrone

76.10 grigio

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com