

emco Bau**asciugapassi CONFORM SE**

tipo	CONFORM SE
	per posa in interni
Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	lattice di sintesi
Peso filato / fibra	1200 g/m ²
Peso totale (g/m²)	2400 g/m ²
altezza totale (mm)	8.5 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Cfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
colori	76.01 antracite 76.02 beige moca 76.03 76.04 marrone 76.10 grigio
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Forma di consegna rotoli difficilmente infiammabili/Bfl-s1	400 cm di larghezza (senza bordo)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
Marca	emco
Dimensioni	Larghezza:.....m Lunghezza:.....m
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com