

emco Bau

Sauberlauf FAVORIT

Typ FAVORIT

für innenliegende Verlegung

Konstruktion Tufting-Velours 5/32"

Polnutzschicht 100% Polyamid
Trägermaterial Polyestervlies

Rückenbeschichtung Schwerbeschichtung

Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²) 850 g/m²

Gesamtgewicht (g/m²) 3430 g/m²

Gesamthöhe (mm) 7 mm

Brenn-/Brandverhalten Cfl-s1

Gleitwiderstand DS (EN 13893)

Zertifikate CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)

Farben 33.01 Anthrazit

33.02 Braun33.03 Blau33.04 Graphit33.10 schwarz

Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 ≥5

Farbechtheit gegen Reiben ISO 105

X12

≥4

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105

E01

≥4

Lieferform Bahnen 90 cm breit (inkl. Rand)

130 cm breit (inkl. Rand)

200 cm breit (inkl. Rand)

Lieferform Matten 40 x 60 cm (inkl. Rand)

60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 120 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand)

Produktmerkmal Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Marke emco

Abmessungen Breite:.....m

Länge:....m

Kontakt emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781

Haan Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75



810 E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com