

## emco Bau

### Wykładzina wycieraczkowa FAVORIT

|                                                 |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                             | FAVORIT                                                                                                        |
|                                                 | Do układania w pomieszczeniach                                                                                 |
| Konstrukcja                                     | Welur przeszywany przędzą 5/32"                                                                                |
| Warstwa runa właściwego                         | 100% poliamidu                                                                                                 |
| Materiał nośny                                  | Włóknina poliestrowa                                                                                           |
| Powłoka spodnia                                 | Ciężka powłoka                                                                                                 |
| Udział runa / masa włókna                       | 850 g/m <sup>2</sup>                                                                                           |
| Masa całkowita (g/m <sup>2</sup> )              | 3430 g/m <sup>2</sup>                                                                                          |
| Wysokość całkowita (mm)                         | 7 mm                                                                                                           |
| Właściwości przeciwzapalne /<br>przeciwpożarowe | Cfl-s1                                                                                                         |
| Opór przy przesuwaniu                           | DS (EN 13893)                                                                                                  |
| Certyfikaty                                     | Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)                                                                     |
| Kolory                                          | 33.01 antracyt<br>33.02 brązowy<br>33.03 niebieski<br>33.04 grafitowy<br>33.10 czarny                          |
| Odporność kolorów na światło ISO 105<br>BO2     | ≥5                                                                                                             |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO<br>105 X12   | ≥4                                                                                                             |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105<br>E01        | ≥4                                                                                                             |
| Forma dostawy: chodnik                          | Szerokość 90 cm (z krawędzią)<br>Szerokość 130 cm (z krawędzią)<br>Szerokość 200 cm (z krawędzią)              |
| Forma dostawy: mata                             | 40 x 60 cm (z krawędzią)<br>60 x 90 cm (z krawędzią)<br>90 x 120 cm (z krawędzią)<br>90 x 150 cm (z krawędzią) |
| Cecha produktu                                  | Wchłanianie brudu i wilgoci                                                                                    |
| Wskaźnik                                        | emco                                                                                                           |
| wymiary                                         | Szerokość: .....m<br>Długość: .....m                                                                           |

## Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784  
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.  
emco.de · www.emco-bau.com