

Typ FLOCK



Rutschstopp für textile Unterlagen

Typ FLOCK

Eigenschaften	Wirkung ohne Kleber rutschfest, formstabil, trittschalldämmend, strapazierfähig, leicht zu verlegen und schneiden
Funktion	Die Polyamidfasern der beflockten Seite des Materials verhaken sich in der Oberseite des Textilbelags.
Verlegung	Den Rutschstopp mit der unbeflockten Seite gegen den Rücken der Sauberlaufzone, die beflockte Seite gegen den textilen Bodenbelag verlegen.
Farben	anthrazit, Flock in grau

Rollen (lfm.)	20
Breite (cm)	80 120 180
Materialaufbau	PES/Glasgarn-Gewebe, beidseitig beschichtet, mit spezieller PVC-Paste Polyamid-Flocken auf der Vorderseite, Haftverstärker auf der Rückseite.
Stärke	ca. 2,5 bis 3 mm
Gewicht (g/m²)	ca. 750 g/m ²

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com

