

Mata antypoślizgowa Do podłogi tekstylnych

Typ FLOCK



Mata antypoślizgowa Do podłogi tekstylnych

Typ FLOCK

Właściwości	Skuteczność bez klejenia przeciwpoślizgowa, odporna na odkształcenia, izolująca odgłosy chodzenia, wytrzymała, łatwa do układania i cięcia
Funkcja	Włókna poliamidowe flokowanej strony materiału szczepią się z górną stroną wykładziny tekstylnej.
Układanie	Matę przeciwpoślizgową ułożyć nieflokowaną stroną w kierunku grzbietu strefy czyszczenia wykładziny, a stroną flokowaną w kierunku wykładziny tekstylnej.
Kolory	Antracytowy, flokowany, kolor szary

Rolki (mb)	20
Szerokość (cm)	80 120 180
Budowa materiału	Tkanina z przędzy szklanej / PES, obustronnie powlekana, ze specjalną pastą PCW z płatkami poliamidowymi z przodu i wzmocnieniem przyczepności na odwrocie.
Grubość	ok. 2,5 do 3 mm
Masa (g/m²)	ok. 750 g/m ²

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

