

emco Bau**Sauberlauf INNOVA**

Typ	INNOVA für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	885 g/m²
Gesamtgewicht (g/m²)	3460 g/m²
Gesamthöhe (mm)	8 mm
Brenn-/Brandverhalten	Cfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farben	36.01 schwarz 36.02 anthrazit 36.03 grau 36.08 mokka 36.10 schiefer
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	≥5
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	8,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	51,7 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	83,6 %
Lieferform Bahnen	100 cm breit (inkl. Rand) 150 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand) 200 x 300 cm (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Marke

emco

Abmessungen

Breite:.....m

Länge:.....m

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591

/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com