

emco Bau**asciugapassi INNOVA**

tipo	INNOVA
Tipo	per posa in interni
altezza effettiva del pelo	velluto tufting 5/32"
materiale portante	100% poliammide
rivestimento del fondo	fibra di poliestere
Peso filato / fibra	rivestimento pesante
Peso totale (g/m²)	885 g/m²
altezza totale (mm)	3460 g/m²
comportamento a incendio/fuoco:	8 mm
Resistenza allo scivolamento	Cfl-s1
Certificati	DS (EN 13893)
colori	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
	36.01 nero
	36.02 antracite
	36.03 grigio
	36.08 caffè
	36.10 ardesia
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	8,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	51,7 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	83,6 %
Forma di consegna rotoli	100 cm di larghezza (compr. bordo)
	150 cm di larghezza (compr. bordo)
	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
Forma di consegna tappeti	60 x 90 cm (bordi inclusi)
	90 x 150 cm (bordi inclusi)
	130 x 200 cm (bordi inclusi)
	200 x 300 cm (bordi inclusi)

caratteristica del prodotto**Marca****Dimensioni****contatto**

assorbimento di sporco e umidità

emco

Larghezza:.....m

Lunghezza:.....m

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com