

**emco Bau**

## asciugapassi INNOVA

<b>tipo</b>	INNOVA
<b>Tipo</b>	per posa in interni velluto tufting 5/32"
<b>altezza effettiva del pelo</b>	100% poliammide
<b>materiale portante</b>	fibra di poliestere
<b>rivestimento del fondo</b>	rivestimento pesante
<b>Peso filato / fibra</b>	885 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b>	3460 g/m <sup>2</sup>
<b>altezza totale (mm)</b>	8 mm
<b>comportamento a incendio/fuoco:</b>	Cfl-s1
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificati</b>	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
<b>colori</b>	36.01 nero 36.02 antracite 36.03 grigio 36.08 caffè 36.10 ardesia
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	≥5
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	8,4 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	51,7 %
<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	83,6 %
<b>Forma di consegna rotoli</b>	100 cm di larghezza (compr. bordo) 150 cm di larghezza (compr. bordo) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
<b>Forma di consegna tappeti</b>	60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi) 130 x 200 cm (bordi inclusi) 200 x 300 cm (bordi inclusi)



**caratteristica del prodotto**

assorbimento di sporco e umidità

**Marca**

emco

**Dimensioni**

Larghezza:.....m

Lunghezza:.....m

**contatto**

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.  
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com