

emco Bau

asciugapassi INNOVA

tipo	INNOVA
Tipo	per posa in interni velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	885 g/m ²
Peso totale (g/m²)	3460 g/m ²
altezza totale (mm)	8 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Cfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
colori	36.01 nero 36.02 antracite 36.03 grigio 36.08 caffè 36.10 ardesia
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	8,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	51,7 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	83,6 %
Forma di consegna rotoli	100 cm di larghezza (compr. bordo) 150 cm di larghezza (compr. bordo) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
Forma di consegna tappeti	60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi) 130 x 200 cm (bordi inclusi) 200 x 300 cm (bordi inclusi)

caratteristica del prodotto

assorbimento di sporco e umidità

Marca

emco

Dimensioni

Larghezza:.....m

Lunghezza:.....m

contatto

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com