

emco Bau

Revêtement de propreté INNOVA

Type	INNOVA pour pose en intérieur
Revêtement	Velours tufté 5/32"
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	885 g/m ²
Poids total (g/m ²)	3460 g/m ²
Hauteur totale (mm)	8 mm
comportement au feu	Cfl-s1
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Coloris	36.01 noir 36.02 anthracite 36.03 gris clair 36.08 mocca 36.10 schiste
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	≥5
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	≥4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	≥4
Réduction bactérienne EHEC ASTM- e2149	8,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	51,7 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	83,6 %
Disponible en rouleaux	largeur 100 cm (lisière incluse) largeur 150 cm (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Disponible au format tapis	60 x 90 cm (lisière incluse) 90 x 150 cm (lisière incluse) 130 x 200 cm (lisière incluse) 200 x 300 cm (lisière incluse)

Caractéristique produit**Marque****Cotes****contact**

rétenion des salissures et humidité

emco

Largeur: M

Longueur:.... m

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·
8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com