

emco Bau

schoonloop INNOVA

type	INNOVA voor een binnentoepassing
constructie	Getuft-Velours 5/32"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zwarte coating
poolmateriaal / vezelgewicht	885 g/m ²
totaalgewicht (g/m ²)	3460 g/m ²
totale hoogte (mm)	8 mm
brandgedrag/brandwerendheid	Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
Kleuren	36.01 Zwart 36.02 Antraciet 36.03 Grijs 36.08 mokka 36.10 Leisteen
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	≥5
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	≥4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	≥4
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	8,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	51,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	83,6 %
levervorm rollen	100 cm breed (incl. rand) 150 cm breed (incl. rand) 200 cm breed (incl. rand)
levervorm matten	60 x 90 cm (incl. rand) 90 x 150 cm (incl. rand) 130 x 200 cm (incl. rand) 200 x 300 cm (incl. rand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname

merk

emco

Afmetingen

Breedte:..... m

Lengte:.....m

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de