

emco Bau**Wykładzina wycieraczkowa INNOVA**

Typ	INNOVA
	Do układania w pomieszczeniach
Konstrukcja	Welur przeszywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	885 g/m ²
Masa całkowita (g/m ²)	3460 g/m ²
Wysokość całkowita (mm)	8 mm
Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe	Cfl-s1
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Kolory	36.01 czarny
	36.02 antracyt
	36.03 szary
	36.08 mokka
	36.10 szary łupkowy
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	≥5
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	≥4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	≥4
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	8,4 %
Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	51,7 %
Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	83,6 %
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 100 cm (z krawędzią)
	Szerokość 150 cm (z krawędzią)
	Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Forma dostawy: mata	60 x 90 cm (z krawędzią)
	90 x 150 cm (z krawędzią)
	130 x 200 cm (z krawędzią)
	200 x 300 cm (z krawędzią)

Cecha produktu

Wchłanianie brudu i wilgoci

Wskaźnik

emco

wymiary

Szerokość:.....m

Długość:m

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.
emco.de · www.emco-bau.com