

emco Bau

asciugapassi PIASTRELLE INNOVA

tipo	PIASTRELLE INNOVA
	per posa in interni
Tipo	velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	Asfalto
Peso filato / fibra	850 g/m ²
Peso totale (g/m ²)	3930 g/m ²
altezza totale (mm)	8 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
colori	36.01 nero
	36.02 antracite
	36.03 grigio
	36.08 caffè
	36.10 ardesia
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Fornito a piastrella	circa 50 x 50 cm senza bordo (con rivestimento in asfalto)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
Marca	emco
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com