Tappeti asciugapassi

tipo Image ECO



descrizione

Il tappeto Image ECO di emco è realizzato in ECONYL®, una fibra di marca di alta qualità e sostenibile e si distingue per la sua capacità di assorbire sporco e umidità. In più, il tappeto Image ECO di emco offre la possibilità di eseguire stampe personalizzate per un eccellente effetto pubblicitario. Il processo di rigenerazione ECONYL® trasforma quello che prima era un rifiuto in una nuova fonte di opportunità per la produzione dei tappeti in moquette Image ECO di emco. Infatti, i rifiuti in nylon, come le reti da pesca non più utilizzabili che sarebbero destinate allo smaltimento, vengono recuperati e trasformati in un filato nuovo. Dai rifiuti e dagli scarti nasce un filato rigenerato al 100% che possiede le stesse caratteristiche del nylon da materia prima vergine.

Tappeti asciugapassi

tipo Image ECO

colori

I10 limone

I20 giallo

I30 giallo arancio

I40 arancione

I50 terracotta

I60 rosso

I70 rosso ossido

I80 bordeaux

I90 rosso chiaro

I100 ciliegia

I110 lilla

I120 sambuco

I130 uva

I140 magenta

I150 pesca


I160 blu royal


I170 blu chiaro


I180 petrolio


I190 smeraldo

I200 blu marino


I210 verde scuro


I220 verde menta

I230 verde foglia

I240 verde canna


I250 verde

I260 marrone

I270 grafite


I280 blu acciaio

I290 celeste

I300 argento

I310 bruno rossiccio

I320 sabbia

I330 marrone rossiccio

I340 beige grigiastro

I350 grigio-azzurro

I360 grigio chiaro


I370 grigio

I380 grigio scuro

I390 nero

I400 bianco*


I410 grigio acciaio

I420 oro

I430 salmone

I440 verde chiaro

I450 sunset

Tappeti asciugapassi

tipo Image ECO

rivestimento del fondo	rivestimento di gomma di nitrile, spessore ca. 1,4 mm, liscio o increspato
larghezza bordo perimetrale	ca. 20 mm
altezza pile	ca. 8 - 9 mm
materiale del pile	100% poliammide, fibra di marca ECONYL®, peso dell'inserto in pile 900 g/m^2
altezza	ca. 9 - 10 mm
Peso totale (g/m^2)	2700
Tolleranza dimensionale in %	+/- 3 %
Marchio bordo perimetrale	a richiesta
assorbimento d'acqua	da 3 a 4 litri al m^2 circa
Temperatura di lavaggio max °C	60
resistenza al lavaggio	nessuna alterazione del colore

resistenza all'olio (fondo di gomma di nitrile)	molto buono
comportamento elettrostatico	carica elettrostatica molto ridotta, resistenza di attraversamento 2,2 x 10^{11} Ohm, secondo la norma DIN 54345
ininfiammabilità	Disponibile nella classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501 a richiesta (con sovrapprezzo)
garanzia	Periodo di garanzia legale di 2 anni, soggetto a cura, pulizia e conservazione adeguate.
larghezza standard (cm)	85 115 150 200 Dimensioni speciali disponibili fino a max. 200 x 500 cm

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@
emco-italia.com www.emco-bau.com